

IMPORTANT NE PAS POMPER LE PUIT EN CONTINUE

Avant de nous appeler et pour éviter des frais de déplacement, voici quelques conseils suite à l'installation de votre puits artésien.

BAISSE DE PRESSION OU PLUS D'EAU :

Vérifier la pression au cadran. Si la pression se situe entre 40-60 psi, le niveau d'eau dans le puits est adéquat et la pompe fonctionne. L'eau est bloquée entre le réservoir et votre plomberie.

- Nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre. Aussi nettoyer tous les aérateurs de vos robinets.
- Ne pas remplir le spa et/ou piscine avec l'eau du Puits. Ne pas faire de la surutilisation (Exemple : Arrosage)

PRÉSENCE DE SABLE EN GRANDE QUANTITÉ DANS LE FILTRE :

- Mettre un boyau à jardin sur la valve de drain du réservoir et laisser couler à faible débit (robinet ouvert de moitié) 30 minutes à la fois avec 30 minutes de pause, sur une période 4 h maximum par jour.

PRESSION AU CADRAN À ZÉRO :

- Vérifier si le disjoncteur de la pompe dans le panneau électrique et en position « on ».
- Retirer le couvert du puits et vérifier le niveau d'eau en lançant un petit caillou. Si le caillou met beaucoup de temps (5 sec) à vous retourner le son au contact de l'eau, le puits a été trop pompé et le niveau d'eau est trop bas. Mettre le disjoncteur de la pompe à la position « off » et attendre une heure. Ensuite remettre à la position « on » et faite l'essai du système.